



## PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET SL

15070963

SL 560 pintavalaisin S-PUd-M8-65

- Kapeat ja litteät valonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 140 - 1400mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP40 ja IP69K
- M8 liittimellä
- Diffusoiva akryylilasi
- 5700K ja 6500K värilämpötiloilla



### TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat SL valaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP40-suojatyypin mukaan. Matala ja kapea alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä myös ahtaissa olosuhteissa. Yhdessä akryylilasin kanssa tämä valaisinperhe on edullinen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M8 liitin virransyöttöä varten. 5700K värilämpötila takaa selkeän kuvan kaikissa olosuhteissa. Saatavana myös ketjutettavat mallit.

Saatavana myös IP69K suojaluokan ja 6500K valaisinmallit saatavilla.

### TEKNISET TIEDOT

|                  |                |
|------------------|----------------|
| IP-luokka        | IP40           |
| Lasin materiaali | Diffusoiva PUR |
| Liitin           | M8             |
| Pituus           | 560 mm         |
| Tehonkulutus     | 14,7 W         |
| Värilämpötila    | 5700 K         |