



PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET SL

15070822

SL 840 pintavalaisin, ketjutettava, S-PMMAAd-M8D-57

- Kapeat ja litteät valonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 140 - 1400mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP40 ja IP69K
- M8 liittimellä
- Diffusoiva akryylilasi
- 5700K ja 6500K värilämpötiloilla



TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat SL valaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP40-suojatyypin mukaan. Matala ja kapea alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä myös ahtaissa olosuhteissa. Yhdessä akryylilasin kanssa tämä valaisinperhe on edullinen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M8 liitin virransyöttöä varten. 5700K värilämpötila takaa selkeän kuvan kaikissa olosuhteissa. Saatavana myös ketjutettavat mallit.

Saatavana myös IP69K suojaluokan ja 6500K valaisinmallit saatavilla.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP40
Lasin materiaali	Diffusoiva akryyli
Liitin	M8
Pituus	840 mm
Tehonkulutus	22,1 W
Värilämpötila	5700 K