

PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET SL- RGBW

15070978

SL-RGBW 280 pintavalaisin, ketjutettava, S-PUd-M8D-
65

- Kapeat ja litteät valonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 280 - 840mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP40
- M8 liittimellä
- Diffusoiva akryylilasi
- 7 eri väri vaihtoehtoa



TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat SL-RGBW valaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP40-suojatyypin mukaan. Valaisimesta saadaan ohjattua seitsemää eri väri vaihtoehtoa. Matala ja kapea alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä myös ahtaissa olosuhteissa. Yhdessä akryylilasin kanssa tämä valaisinperhe on edullinen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M8 liitin virransyöttöä varten. 5700K värilämpötila takaa selkeän kuvan kaikissa olosuhteissa. Saatavana myös ketjutettavat mallit.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP69K
Lasin materiaali	Diffusoiva PUR
Liitin	M8
Pituus	280 mm
Tehonkulutus	8,1 W
Värilämpötila	6500 K