

## PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET SL- RGBW

15070921

SL-RGBW 840 pintavalaisin, ketjutettava S-PMMAAd-  
M8D-57

- Kapeat ja litteät valonlähteet pinta-asennukseen. Pituudet 280 - 840mm.
- Runko anodisoitua alumiinia, IP40
- M8 liittimellä
- Diffusoiva akryylilasi
- 7 eri värivaihtoehtoa



### TUOTEKUVAUS

Pinta asennettavat SL-RGBW valaisimet täyttävät kaikki vaatimukset IP40-suojatyypin mukaan. Valaisimesta saadaan ohjattua seitsemää eri värivaihtoehtoa. Matala ja kapea alumiinirakenne takaa tarvittavan vakauden ja lämmönhallinnan valaisimen sisällä myös ahtaissa olosuhteissa. Yhdessä akryylilasin kanssa tämä valaisinperhe on edullinen vaihtoehto pinta-asennetuille valaisimille. Valaisimissa on M8 liitin virransyöttöä varten. 5700K värilämpötila takaa selkeän kuvan kaikissa olosuhteissa. Saatavana myös ketjutettavat mallit.

### TEKNISET TIEDOT

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| IP-luokka        | IP40               |
| Lasin materiaali | Diffusoiva akryyli |
| Liitin           | M8                 |
| Pituus           | 840 mm             |
| Tehonkulutus     | 24,4 W             |
| Värilämpötila    | 5700 K             |