

## KOMPAKTIT VALAISIMET

15070132

105 kompaktivalaisin PMMAAd-M8-57

- Pienikokoiset mutta suorituskykyiset valonlähteet. Pituus 105mm,
- Runko anodisoitua alumiinia, IP67
- M8 liitäntä
- Lasi diffusoivaa akryyliä tai turvalasia
- 5700K värilämpötila





### TUOTEKUVAUS

Kompaktit LED valaisimemme todella ovat nimensä arvoisia. Pienikokoiset ja helposti käsiteltävät valaisimet, jotka voidaan hyvin mukauttaa vaihtelevien vaatimusten mukaan, tinkimättä valaistuksen laadusta. Anodisoidussa alumiinikotelossa on IP67-suojausluokka, joten se on kestävä roiskuvan nesteen ja pölyn. Se on myös suunniteltu kestäämään kaikkein vaikeimpien sovelluksten haasteet.

Kompaktien valaisimien mukana tulee M8-liitin vakiona. Linssinä voit valita diffusoivan akryyli- tai turvalasin.

### TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Korkeus	17,5 mm
Kotelon materiaali	Alumiini
Lasin materiaali	Diffusoiva akryyli
Leveys	25 mm
Liitin	M8
Lumen	402 lm
Max. käyttölämpötila	45 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Pituus	105 mm
Syöttöjännite	24 V DC
Tehonkulutus	3,5 W
Värilämpötila	5700 K
Värintoisto	≥80



ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse

