

ELEKTRONIIKKAMODUULIT

15272.2



TUOTEKUVAUS

Diodimoduuli

Diodin tyyppi 1N4007, enintään 250 V AC/DC




Tilausnumero	Kuvaus	Leveys	Pakkauskoko
6318.2	DM4 diodimoduuli	27 mm	1 kpl
5702.2	DM8 diodimoduuli	47 mm	1 kpl
5703.2	DM12 diodimoduuli	69 mm	1 kpl

KYTKENTÄPOHJA

KytKentäpohja komponenteille

Moduulissa valmiina piirikorttiliittimet ja juotoskorvakkeet komponenttien kiinnittämistä varten.



Tilausnumero	Kuvaus	Leveys	Pakkauskoko
6011.2	BSM 4	27 mm	1 kpl
5700.2	BSM 8	47 mm	1 kpl
5701.2	BSM 12	68 mm	1 kpl

KYTKENTÄALUSTA

KytKentäalusta ruuviliittimin

Lattakaapeli -tai DIN 41652 liittimille



Tilausnumero	Kuvaus	Liitin	Pakkauskoko
15272.2	FBK 10C, 10-nap.	lattakaapeli	1 kpl
15280.2	FBK 26C, 26-nap.	lattakaapeli	1 kpl
15284.2	FBK 40C, 40-nap.	lattakaapeli	1 kpl
15292.2	SD-S9C, 9-nap.	d-liitin, uros	1 kpl
15294.2	SD-B9C, 9-nap.	d-liitin, naaras	1 kpl
15296.2	SD-S15C, 15-nap.	d-liitin, uros	1 kpl
15298.2	SD-B15C, 15-nap.	d-liitin, naaras	1 kpl
15300.2	SD-S25C, 25-nap.	d-liitin, uros	1 kpl
15302.2	SD-B25C, 25-nap.	d-liitin, naaras	1 kpl

RUUVILIITINKYTKENTÄPOHJA

RJ-45 RuuviliitinkytKentäpohja


31x47x61 mm



Tilausnumero	Kuvaus	Pakkauskoko
15255.2	RJU45 vaihtoliitin	1 kpl
15256.2	RJU45 vaihtoliitin suojatulle kaapelille	1 kpl

PIIRIKORTTIVASTAKKEET

PK-TS 5,08 piirikorttivastakkeet TS15- tai TS35-kiskolle



Tilausnumero		Kuvaus	Pakkauskoko
TS15	TS35		
13175.1	12319.1	PK-TS 2/5,08, 2-nap.	50 kpl
13176.1	12320.1	PK-TS 3/5,08, 3-nap	50 kpl
13177.1	12321.1	PK-TS 4/5,08, 4-nap.	50 kpl
13178.1	12322.1	PK-TS 5/5,08, 5-nap.	50 kpl
13179.1	12323.1	PK-TS 6/5,08, 6-nap.	50 kpl
13181.1	12325.1	PK-TS 8/5,08, 8-nap.	35 kpl
13183.1	12327.1	PK-TS 10/5,08, 10-nap.	20 kpl

Ruuvattavat 5,08 pistokkeet

Tilausnumero	Kuvaus	Pakkauskoko
11230.1	PKB950/2/5,08	50 kpl
11231.1	PKB950/3/5,08	50 kpl
11232.1	PKB950/4/5,08	50 kpl
11233.1	PKB950/5/5,08	50 kpl
11234.1	PKB950/6/5,08	50 kpl
11236.1	PKB950/8/5,08	50 kpl
11238.1	PKB950/10/5,08	50 kpl

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	NL
Connection type	Ruuvi
Connector type	Ribbon cable, EN 60603-13
Current carrying capacity per channel max	1 A
DIN-VDE Spec	DIN VDE 0110 / EN 50178
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	2,5 mm ²
Johtimen kuorintapituus	7 mm
Korkeus TS 35/7.5	61 mm
KytKentäpisteiden määrä	1 kpl
Leveys	47 mm
Max. käyttöjännite AC/DC	125 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Napaluku	10
Paino	63,28 g
Pakkauskoko	1 kpl
Pituus	47 mm
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.	0,2 mm ²
Test voltage eff	0,67 kV
Torque	0,6
Tullitariffi	85369010
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	2

