

## YLEISJAKELULIITTIMET AL/CU- SVBA

SVBA

27200.0

- Koteloitusluokka IP20 (SVBA 1100A: IP10)
- Asennus TS35-kiskolle tai suoraan pohjalevyyn
- Merkintätarvikkeita mukana toimituksessa (ei SVBA 1100A)
- Alumiini- ja kuparijohtimille



### TUOTEKUVAUS

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Väri	Tummanharmaa
Käyttöjännite	1000 V AC
Nimellisjännite	1500 V DC
Nimellisvirta alumiinijohtimella	63 A
Nimellisvirta kupari	80 A
Oikosulkuvirta-arvo (SCCR)	10 kV
Asennus	TS 35/7,5 ja asennuslevy
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	UL

### MITAT

Pituus	89,5 mm
Leveys	36 mm
Korkeus TS 35/7.5	52 mm
Korkeus	49 mm
IP-luokka	IP20

## LIITÄNNÄT

Liitännät	7
Sisääntulojen lukumäärä A	1
Sisääntulo A: halkaisija	10,5 mm
Sisääntulo A: nimellinen poikkipinta-ala	25 mm <sup>2</sup>
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, max.	25 mm <sup>2</sup>
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, max.	25 mm <sup>2</sup>
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala pääteholkein, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sisääntulo A: johtimen poikkipinta-ala pääteholkein, max.	25 mm <sup>2</sup>
Sisääntulo A: kuorintapituus	20 mm
Sisääntulo A: ruuvipää	Kuusiokoloavain
Sisääntulo A: vääntömomentti, max.	3,5
Ulostulojen lukumäärä A	6
Ulostulo A: halkaisija	4,4 mm
Ulostulo A: nimellinen poikkipinta-ala	10 mm <sup>2</sup>
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala jäykkä, max.	10 mm <sup>2</sup>
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen, max.	6 mm <sup>2</sup>
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkein, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ulostulo A: johtimen poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkein, max.	6 mm <sup>2</sup>
Ulostulo A: kuorintapituus	10 mm
Ulostulo A: ruuvipää	Kuusiokoloavain
Ulostulo A: vääntömomentti, max.	2

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0

<b>Min. käyttölämpötila</b>	-40 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	120 °C

## **HYVÄKSYNNÄT**

<b>Nimellisjännite UL</b>	1000 V
<b>UL standardi</b>	UL 1953

## **MUITA TIETOJA**

<b>Tullitariffi</b>	85369010
<b>Alkuperämaa</b>	EEC
<b>Paino</b>	124 g
<b>Pakkauskoko</b>	1 kpl