

OIKOSULKUSILLAT SRK-, SSL- JA SRKD-LIITTIMILLE

SQI, SQ

17552.8
KS-SQI 6/2 YE

- Sopii 2,5 - 120 mm² liittimille
- Eristetyt oikosulkusillat pistokiinnityksellä 35 mm² asti
- Virrankantokyky vastaa liittimien arvoja
- Katkaistavissa
- Ruuvattavat oikosulkupalat >50mm² liittimille



TUOTEKUVAUS

SQI-oikosulkusillat sopivat SRK, SSL, , SSIK, SRKD ja SSIDLiittimiin. Oikosulkusilta, rinnanliitäntä, kytkentäpala tai pistosilta - oli nimi mikä tahansa, tämän tarvikesivun tuotteilla voit jakaa rinnakkain DIN-kiskolle asennettujen riviliittimien potentiaalin useammalle liittimelle. SQI:t löytyvät 2-10 napaisina sekä pidempinä 30-napaisina versioina. SQI:t voidaan katkaista ja SQIK-päätyaloilla voidaan esille jäävä johdinpinta peittää kosketussuojausta ja eristämistä varten. Pinnit on helposti katkaistavissa liittimen yli hypätessä. SQI-jumppereiden varastoimme väri on keltainen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Keltainen
Materiaali	Kupariseos
Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

LIITÄNTÄ

Johdinala	6 mm ²
Napaluku	2
Asennus	Push in

MITAT

Pituus	10 mm
--------	-------

Leveys	14,3 mm
Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	50 kpl
Paino	3,24 g
Ympäristöluokka	3
Alkuperämaa	DE