

OIKOSULKUSILLAT SRK-, SSL- JA SRKD-LIITTIMILLE

SQI, SQ

17227.4

- Sopii 2,5 - 120 mm² liittimille
- Eristetyt oikosulkusillat pistokiinnityksellä 35 mm² asti
- Virrankantokyky vastaa liittimien arvoja
- Katkaistavissa
- Ruuvattavat oikosulkupalat >50mm² liittimille



TUOTEKUVAUS

SQI-oikosulkusillat sopivat SRK, SSL, , SSIK, SRKD ja SSLLiittimiin. Oikosulkusilta, rinnanliitäntä, kytkentäpala tai pistosilta - oli nimi mikä tahansa, tämän tarviksesivun tuotteilla voit jakaa rinnakkain DIN-kiskolle asennettujen riviliittimien potentiaalin useammalle liittimelle. SQI:t löytyvät 2-10 napaisina sekä pidempinä 30-napaisina versioina. SQI:t voidaan katkaista ja SQIK-päätyaloilla voidaan esille jäävä johdinpinta peittää kosketussuojausta ja eristämistä varten. Pinnit on helposti katkaistavissa liittimen yli hypätessä. SQI-jumppereiden varastoimamme väri on keltainen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisvirta IEC	41 A
Väri	Musta
Materiaali	Kupariseos
Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

LIITÄNTÄ

Johdinala	6 mm ²
Napaluku	8
Asennus	Push in
Jako	8 mm

Maksimijännite välilevyin	1000 V
Maksimijännite ilman välilevyjä	1000 V

MITAT

Pituus	4 mm
Leveys	62,9 mm

Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	10 kpl
Paino	9 g
Ympäristöluokka	3
Alkuperämaa	DE
Max. kuormitusvirta	57 A