

## OIKOSULKUSILLAT SRK-, SSL- JA SRKD-LIITTIMILLE

SQI, SQ

17228.4

- Sopii 2,5 - 120 mm<sup>2</sup> liittimille
- Eristetyt oikosulkusillat pistokiinnityksellä 35 mm<sup>2</sup> asti
- Virrankantokyky vastaa liittimien arvoja
- Katkaistavissa
- Ruuvattavat oikosulkupalat >50mm<sup>2</sup> liittimille



### TUOTEKUVAUS

SQI-oikosulkusillat sopivat SRK, SSL, , SSIK, SRKD ja SSLLiittimiin. Oikosulkusilta, rinnanliitäntä, kytkentäpala tai pistosilta - oli nimi mikä tahansa, tämän tarvikeseivun tuotteilla voit jakaa rinnakkain DIN-kiskolle asennettujen riviliittimien potentiaalin useammalle liittimelle. SQI:t löytyvät 2-10 napaisina sekä pidempinä 30-napaisina versioina. SQI:t voidaan katkaista ja SQIK-päätyaloilla voidaan esille jäävä johdinpinta peittää kosketussuojausta ja eristämistä varten. Pinnit on helposti katkaistavissa liittimen yli hypätessä. SQI-jumppereiden varastoimamme väri on keltainen.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisvirta IEC    | 41 A          |
| Väri                 | Musta         |
| Materiaali           | Kupariseos    |
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C        |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Paloluokka           | UL94-V2       |

#### LIITÄNTÄ

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Johdinala | 6 mm <sup>2</sup> |
| Napaluku  | 9                 |
| Asennus   | Push in           |
| Jako      | 8 mm              |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| <b>Maksimijännite välilevyin</b>       | 1000 V |
| <b>Maksimijännite ilman välilevyjä</b> | 1000 V |

**MITAT**

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Pituus</b> | 4 mm  |
| <b>Leveys</b> | 71 mm |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Tullitariffi</b>        | 85369010 |
| <b>Pakkauskoko</b>         | 10 kpl   |
| <b>Paino</b>               | 10 g     |
| <b>Ympäristöluokka</b>     | 3        |
| <b>Alkuperämaa</b>         | DE       |
| <b>Max. kuormitusvirta</b> | 57 A     |