

## OIKOSULKUSILLAT SRK-, SSL- JA SRKD-LIITTIMILLE

SQI, SQ

17200.8

Päätypala eristettyihin rinnaliittimiin, SQIK 2,5-10 YE

- Sopii 2,5 - 120 mm<sup>2</sup> liittimille
- Eristetyt oikosulkusillat pistokiinnityksellä 35 mm<sup>2</sup> asti
- Virrankantokyky vastaa liittimien arvoja
- Katkaistavissa
- Ruuvattavat oikosulkupalat >50mm<sup>2</sup> liittimille



### TUOTEKUVAUS

SQI-oikosulkusillat sopivat SRK, SSL, , SSIK, SRKD ja SSLLiittimiin. Oikosulkusilta, rinnanliitäntä, kytkentäpala tai pistosilta - oli nimi mikä tahansa, tämän tarvikeseivun tuotteilla voit jakaa rinnakkain DIN-kiskolle asennettujen riviliittimien potentiaalin useammalle liittimelle. SQI:t löytyvät 2-10 napaisina sekä pidempinä 30-napaisina versioina. SQI:t voidaan katkaista ja SQIK-päätypaloilla voidaan esille jäävä johdinpinta peittää kosketussuojausta ja eristämistä varten. Pinnit on helposti katkaistavissa liittimen yli hypätessä. SQI-jumpereiden varastoitamme väri on keltainen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Väri	Keltainen
Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

### MITAT

Pituus	4,2 mm
Leveys	4,9 mm
Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	20 kpl
Paino	0,8 g

<b>Lisätiedot</b>	isolating cap for cross connection
<b>Alkuperämaa</b>	DE