


RUUVILIITTIMET KOONTIKISKOLLE - ZB

2305.0

Tuppiloliitin, ZB 35

- Ruuvattavat liittimet 3x10 ja 6x6 koontikiskoon
- Saatavilla värikoodauksella (kevi/sininen/musta)
- Kupari- tai messinkikiskot, kiskokiinnikkeet lisävarusteena
- Nimellinen johdinkoko 4/16/35 mm²



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	35 mm ²
Asennus	Ruuvattava

MITAT

Pituus	18 mm
Leveys	14 mm
Korkeus	21 mm

LIITÄNNÄT

Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	16 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	35 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	16 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	35 mm ²
Johtimen kuorintapituus	18 mm
Ruuvien tyyppi	Uritettu

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	17,7 g
Pakkauskoko	20 kpl