

ULKOISET OIKOSULKUSILLAT

AQI

2032.0

AQI2/5/11 2W eristetty ulk. rinnanliitin

- Eristetyt ulkoiset oikosulkusillat
- Luotettava ja turvallinen kytkentä
- Valinta liittimen tyypin mukaan



TUOTEKUVAUS

Ulkoiset oikosulkusillat mahdollistavat sellaisten liittimien potentiaalien yhdistämisen, joissa ei ole käytävissä liittimen keskellä olevaa rinnankytkentäkanavaa.

Nämä oikosulkusillat ovat nopeampi, helpompi ja luotettavampi tapa ketjuttaa liittimiä kuin käyttää hyppylankoja holkkien kanssa.

Ulkoista oikosulkusillaa käytettäessä liittimen nimellinen johdinkoko pienenee seuraavaksi pienimpään kokoon.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisvirta IEC	27 A
Väri	Keltainen
Materiaali	Kupari
Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

LIITÄNTÄ

Napaluku	2
Asennus	Push in
Jako	5 mm

MITAT

Leveys	9,26 mm
Tullitariffi	85369010

Pakkauskoko	50 kpl
Paino	0,56 g
Lisätiedot	für SRK 2,5(1.Gen.) RKD 2,5 IK 2,5 IKD 2,5 BKA 2,5
Ympäristöluokka	3
Alkuperämaa	DE