


## PÄÄTYLEVYT RUUVILIITTIMILLE

AP, SAP, TW

2738.2

Päätylevy, AP 1,5-4 BG

- Päätylevyt eri ruuviliitinmalleihin
- Erotuslevyt
- Liittimiä vastaavat värit



### TUOTEKUVAUS

Päätylevyt RK, SRK, SL, SSL, STK, RKD, IKD SSIK, SPTK, PTK, TSK, SK, VMAK -liittimille

Päätylevyt asennetaan yleensä riviliitinkiskojen päähän tai kun pienempää liittintä käytetään suuremman vieressä. Tämä varmistaa kosketussuojauksen ja asennuksen turvallisuuden. Päätylevyjen ulkomitat vastaavat liittimien mittoja. Värikoodatut päätylevy voidaan käyttää piirien tai eri jännitetasojen merkitsemiseen. Päätylevyjen käyttö kasvattaa ilmavälejä ja eristysetäisyyksiä, mikä puolestaan vaikuttaa nimellisjännitteeseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Väri	Beige
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

### MITAT

Pituus	27 mm
Leveys	1,5 mm
Korkeus	1,5 mm

Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	50 kpl
Paino	1,02 g

**Alkuperämaa**

DE