

OIKOSULKUSILLAT SRK-, SSL- JA SRKD-LIITTIMILLE

SQI, SQ

17265.0

Eristetty rinnanliitin, SQ 70/2

- Sopii 2,5 - 120 mm² liittimille
- Eristetyt oikosulkusillat pistokiinnityksellä 35 mm² asti
- Virrankantokyky vastaa liittimien arvoja
- Katkaistavissa
- Ruuvattavat oikosulkupalat >50mm² liittimille



TUOTEKUVAUS

SQI-oikosulkusillat sopivat SRK, SSL, , SSIK, SRKD ja SSIDLiittimiin. Oikosulkusilta, rinnanliitäntä, kytkentäpala tai pistosilta - oli nimi mikä tahansa, tämän tarvikesivun tuotteilla voit jakaa rinnakkain DIN-kiskolle asennettujen riviliittimien potentiaalin useammalle liittimelle. SQI:t löytyvät 2-10 napaisina sekä pidempinä 30-napaisina versioina. SQI:t voidaan katkaista ja SQIK-päätyaloilla voidaan esille jäävä johdinpinta peittää kosketussuojausta ja eristämistä varten. Pinnit on helposti katkaistavissa liittimen yli hypätessä. SQI-jumppereiden varastoimamme väri on keltainen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisvirta IEC	192 A
Materiaali	Kupari

LIITÄNTÄ

Johdinala	70 mm ²
Ruuvien koko	M 6
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Napaluku	2
Asennus	Ruuvattava
Jako	20,5 mm

MITAT

Pituus	10 mm
--------	-------

Leveys	34,3 mm
Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	10 kpl
Max. jännite	1000 V
Paino	37,82 g
Lisätiedot	for SRK 70
Max. vääntömomentti	3,7
Min. vääntömomentti	3,2
Ympäristöluokka	3
Alkuperämaa	DE
Reiän halkaisija	5,5 mm
Etäisyys reikien keskipisteeseen	20,5 mm
Max. kuormitusvirta	232 A