

OIKOSULKUSILLAT SRK-, SSL- JA SRKD-LIITTIMILLE

SQI, SQ

17257.0

- Sopii 2,5 - 120 mm² liittimille
- Eristetyt oikosulkusillat pistokiinnityksellä 35 mm² asti
- Virrankantokyky vastaa liittimien arvoja
- Katkaistavissa
- Ruuvattavat oikosulkupalat >50mm² liittimille



TUOTEKUVAUS

SQI-oikosulkusillat sopivat SRK, SSL, , SSIK, SRKD ja SSLLiittimiin. Oikosulkusilta, rinnanliitäntä, kytkentäpala tai pistosilta - oli nimi mikä tahansa, tämän tarvikesivun tuotteilla voit jakaa rinnakkain DIN-kiskolle asennettujen riviliittimien potentiaalin useammalle liittimelle. SQI:t löytyvät 2-10 napaisina sekä pidempinä 30-napaisina versioina. SQI:t voidaan katkaista ja SQIK-päätyaloilla voidaan esille jäävä johdinpinta peittää kosketussuojausta ja eristämistä varten. Pinnit on helpposti katkaistavissa liittimen yli hypätessä. SQI-jumppereiden varastoimamme väri on keltainen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisvirta IEC	150 A
Materiaali	Kupari

LIITÄNTÄ

Johdinala	50 mm ²
Ruuvien koko	M 6
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Napaluku	4
Asennus	Ruuvattava
Jako	18,6 mm

MITAT

Pituus	10 mm
--------	-------

Leveys	67,8 mm
Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	10 kpl
Max. jännite	1000 V
Paino	63,08 g
Lisätiedot	for SRK 50
Max. vääntömomentti	3,7
Min. vääntömomentti	3,2
Ympäristöluokka	3
Alkuperämaa	DE
Reiän halkaisija	5,5 mm
Etäisyys reikien keskipisteeseen	18,6 mm
Max. kuormitusvirta	192 A