

PÄÄTYLEVYT FRK PUSH-IN LIITTIMILLE

FAP, FAPSI, FAPT, FABDT, FAPIK

3485.3

- Päätylevyt läpivientiliittimiin
- Päätylevyt 2- ja 3-kerrosliittimiin
- Liittimiä vastaavat värit



TUOTEKUVAUS

Päätylevyt FRK, FSL, FSIK, FTRK, FRKI, FLSI, FNT, FDLIS, FIK -liittimille

Päätylevyt asennetaan yleensä riviliitinkiskojen päähän tai kun pienempää liitintä käytetään suuremman vieressä. Tämä varmistaa kosketussuojauksen ja asennuksen turvallisuuden. Päätylevyjen ulkomitat vastaavat liittimien mittoja. Värikoodatut päätylevyt voidaan käyttää piirien tai eri jännitetasojen merkitsemiseen. Päätylevyjen käyttö kasvattaa ilmavälejä ja eristysetasyyksyä, mikä puolestaan vaikuttaa nimellisjännitteeseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Oranssi
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

MITAT

Pituus	53,9 mm
Leveys	1,5 mm
Korkeus	37,5 mm
Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	20 kpl

Paino	2,15 g
Alkuperämaa	DE