

ULKOISET OIKOSULKUSILLAT

AQI

3445.8

Eristetty ulkoinen rinnanliitin, AQI 60/8/11 YE

- Eristetyt ulkoiset oikosulkusillat
- Luotettava ja turvallinen kytkentä
- Valinta liittimen tyypin mukaan



TUOTEKUVAUS

Ulkoiset oikosulkusillat mahdollistavat sellaisten liittimien potentiaalien yhdistämisen, joissa ei ole käytettävissä liittimen keskellä olevaa rinnankytkentäkanavaa.

Nämä oikosulkusillat ovat nopeampi, helpompi ja luotettavampi tapa ketjuttaa liittimiä kuin käyttää hyppylankoja holkkien kanssa.

Ulkoista oikosulkusiltaa käytettäessä liittimen nimellinen johdinkoko pienenee seuraavaksi pienimpään kokoon.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisvirta IEC	57 A
Väri	Keltainen
Materiaali	Kupari
Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

LIITÄNTÄ

Napaluku	60
Asennus	Push in
Jako	8 mm
Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	1 kpl

Paino	50 g
Lisätiedot	for BKA 10 STK 1 STK 2 STKD 1
Ympäristöluokka	3
Alkuperämaa	DE