

PÄÄTYLEVYT ZST LIITTIMILLE

ZAPSK, ZAPST, ZAPS

3680.2

Päätylevy, ZAPS 2,5/1A/1S BG

- ZSTK- ja ZST-liittimien päätylevyt
- ZRKS- ja ZSLS-liittimien päätylevyt
- Liittimiä vastaavat värit



TUOTEKUVAUS

Päätylevyt ZST-liittimille

Päätylevyt asennetaan yleensä riviliitinkiskojen päähän tai kun pienempää liittintä käytetään suuremman vieressä. Tämä varmistaa kosketussuojauksen ja asennuksen turvallisuuden. Päätylevyjen ulkomitat vastaavat liittimien mittoja. Värikoodatut päätylevy voidaan käyttää piirien tai eri jännitetasojen merkitsemiseen. Päätylevyjen käyttö kasvattaa ilmvälejä ja eristysetäisyyksiä, mikä puolestaan vaikuttaa nimellisjännitteeseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|----------------------|---------------|
| Väri | Beige |
| Materiaali | Polyamidi 6.6 |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Paloluokka | UL94-V0 |

MITAT

| | |
|---------|---------|
| Pituus | 53,9 mm |
| Leveys | 1,5 mm |
| Korkeus | 31 mm |

| | |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Pakkauskoko | 50 kpl |
| Paino | 2 g |

| | |
|-------------|----|
| Alkuperämaa | DE |
|-------------|----|