




PÄÄTYLEVYT ZST LIITTIMILLE

ZAPSK, ZAPST, ZAPS

3683.2

Päätylevy, ZAPS 2,5/2A/2S BG

- ZSTK- ja ZST-liittimien päätylevyt
- ZRKS- ja ZSLS-liittimien päätylevyt
- Liittimiä vastaavat värit



TUOTEKUVAUS

Päätylevyt ZST-liittimille

Päätylevyt asennetaan yleensä riviliitinkiskojen päähän tai kun pienempää liitintä käytetään suuremman vieressä. Tämä varmistaa kosketussuojauksen ja asennuksen turvallisuuden. Päätylevyjen ulkomitat vastaavat liittimien mittoja. Värikoodatut päätylevy voidaan käyttää piirien tai eri jännitetasojen merkitsemiseen. Päätylevyjen käyttö kasvattaa ilmavälejä ja eristystäisyyksiä, mikä puolestaan vaikuttaa nimellisjännitteeseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Beige
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V0

MITAT

Pituus	82,1 mm
Leveys	1,5 mm
Korkeus	31 mm
Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	50 kpl

Paino	3,2 g
Alkuperämaa	DE