

LAC - LUKITUSVIVUT

Lukitusvipu

33562

LAC-80 B-M8

- Säädetty rengasmutteri
- Nopea ja turvallinen kiinnitys
- Lasikuituvahvistettu teknopolymeeri



TUOTEKUVAUS

Vivun runko

Lasikuituvahvistettu polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, musta väri, mattapintainen.

Pyörivä tappi

Kiiltävä sinkitty teräs tai AISI 303 ruostumaton teräs, kierrereikä tai kierretappi.

Vivun ja nokan liukuvan alustan välinen elementti

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, musta väri.

Nokan liukuva alusta

Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.

Säädetty uurrettu rengasmutteri

Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.

Mallivalikoima:

LAC-B: ilman säädettyä rengasmutteria, sinkitty teräs kierrereikä.

LAC-SST: ilman säädettyä rengasmutteria, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrereiällä.

LAC-p: ilman säädettyä rengasmutteria, sinkitty teräskierretappi viistetyllä päällä UNI 947: ISO 4753.

LAC-SST-p: ilman säädettyä rengasmutteria, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierretappilla, viistetty pää UNI 947: ISO 4753.

LAC-B-R: säädetty rengasmutterilla, sinkitty teräs kierrereikä.

LAC-SST-R: säädetty rengasmutterilla, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrereiällä.

LAC-p-R: säädetty rengasmutterilla, sinkitty teräskierretappi viistetyllä päällä UNI 947: ISO 4753.

LAC-SST-p-R: säädetty rengasmutterilla, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierretappilla, viistetty pää UNI 947: ISO 4753.

Tarkemmat tiedot alla olevasta pdf-tiedostosta.