

## LAC - LUKITUSVIVUT

### Lukitusvipu

33512

LAC-R-80 B-M8

- Säädettyvä rengasmutteri
- Nopea ja turvallinen kiinnitys
- Lasikuituvahvistettu teknopolymeeri



### TUOTEKUVAUS

Vivun runko

Lasikuituvahvistettu polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, musta väri, mattapintainen.

Pyörivä tappi

Kiiltävä sinkitty teräs tai AISI 303 ruostumaton teräs, kierrereikä tai kierretappi.

Vivun ja nokan liukuvan alustan välinen elementti

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, musta väri.

Nokan liukuva alusta

Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.

Säädettyvä uurrettu rengasmutteri

Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.

Mallivalikoima:

LAC-B: ilman säädettyvää rengasmutteria, sinkitty teräs kierrereikä.

LAC-SST: ilman säädettyvää rengasmutteria, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrereiällä.

LAC-p: ilman säädettyvää rengasmutteria, sinkitty teräskierretappi viistetyllä päällä UNI 947: ISO 4753.

LAC-SST-p: ilman säädettyvää rengasmutteria, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierretappilla, viistetty pää UNI 947: ISO 4753.

LAC-B-R: säädettyvällä rengasmutterilla, sinkitty teräs kierrereikä.

LAC-SST-R: säädettyvällä rengasmutterilla, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrereiällä.

LAC-p-R: säädettyvällä rengasmutterilla, sinkitty teräskierretappi viistetyllä päällä UNI 947: ISO 4753.

LAC-SST-p-R: säädettyvällä rengasmutterilla, AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierretappilla, viistetty pää UNI 947: ISO 4753.

Tarkemmat tiedot alla olevasta pdf-tiedostosta.