

## 90° UPPOASENNETTAVA LUKKO

Kokonaan upotettava

2441-016200-0000

90° Uppoasennettava lukko, kolmio 10, ilman telkeä

- Kokonaan upotettava malli
- Kiinnitys paneelin takapuolelta
- Tärinänkestävä



### TUOTEKUVAUS

Tämä tärinää kestävä 90 asteen lukko on suunniteltu täydelliseen uppoasennukseen lattia- ja ovipaneeleihin. Asennetaan paneelin takapuolelta. Paneelin maksimipaksuus 24 mm.

Salpa napsahtaa avaus ja sulku asentoihinsa hyvän tuntopalautteen avulla.

Suunnitellet tämän tärinää kestävä 90 asteen lukon tarpeidesi mukaan yhdistämällä kotelon, mutterin, sisäosan, ruuvin ja teljen. Lukko voidaan toimittaa kokoamattomana, esikoottuna mukana toimitettavalla teljellä tai kokonaan koottuna.

Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta. Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Avauskulma</b>	90 °
<b>Konfiguroitavissa</b>	Kyllä
<b>Lukkopesä</b>	44 mm
<b>Lukkopesän materiaali</b>	Sinkitty teräs
<b>Materiaali</b>	Sinkitty teräs
<b>Reikä</b>	5,3 mm

