

NTN-SNR VIISTOKUULALAAKERI, 2-RIVINEN, AVOIN

2-rivinen laakeri

5200

Viistokuulalaakeri 2-rivinen avoin



- Sallii sekä radiaalista että aksiaalista kuormitusta
- Löytyy sekä avoimena että suojattuna laakerina
- Laakerimerkinnät 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33 sarjaan



TUOTEKUVAUS

2-rivistä viistokuulalaakeria voidaan osittain verrata yksiriviseen kuulalaakeriin käytöltään, varsinkin asennettaessa O-asentoon. 2-rivisen laakerin etuna on pienempi leveys.

Laakeri on suunniteltu kestäämään radiaalista ja aksiaalista kuormitusta molempiin suuntiin. Laakeri kestää kohtuullisesti kierroksia.

Tätä laakeria on saatavana sekä avoimena että suojattuna. Suojatussa laakerissa tosin leveysmitta hieman kasvaa.

Lisäksi on saatavana C3 välyksellä sekä ulkokehässä olevalla lukitusrenkaalla (NR).

Laakerimerkinnät 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33 sarjaan.

MUUTA HUOMIOITAVAA

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

TEKNISET TIEDOT

Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	7,2 kN
Max. RPM voitelu	17000 rpm
Paino	0,05 kg
Sisämitta d	10 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	3,9 kN
Ulkomitta D	30 mm
Öljy	22000 rpm

