

## NTN-SNR LIERIÖRULLALAAKERI

Suurille säteiskuormille

NJ204E  
Lieriörullalaakeri

- Kestää suuria säteiskuormia, myös korkeilla kierrosalueilla
- Saatavana eri pitimillä
- Saatavana NU, N, NJ, NUP, NJ+HJ ja NJ+HJ kehillä



### TUOTEKUVAUS

Lieriörullalaakerit ovat erittäin jäykkiä ja ne kestävät suuria säteiskuormia. Lieriörullalaakereita löytyy myös täysrullaisina. Ne kestävät enemmän kuormaa. Rullalaakeri pitimellä taas kestää suurempia kierrosalueita kuin täysrullalaakeri. Rullalaakereita löytyy erilaisilla sisäkehillä ja pitimillä, riippuen käyttökohteesta, lämpötilasta jne.

Muuta huomioitavaa

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:


- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimiä välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

### TEKNISET TIEDOT

<b>B</b>	14 mm
<b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b>	25,7 kN
<b>Max. RPM voitelu</b>	15000 rpm
<b>Paino</b>	0,122 kg
<b>Sisämitta d</b>	20 mm
<b>Staattinen kantokyky DYN Cr</b>	22,6 kN
<b>Ulkomitta D</b>	47 mm
<b>Öljy</b>	18000 rpm



Type NU

Type NJ

Type NUP

Type N

Type NF

Type NU

Type NJ

Type NUP

Type N

Type NF