

## NTN-SNR KARTIORULLALAAKERI, TUUMAINEN

Säteis- ja aksiaalikuormiin

4T-15590/20

Kartiorullalaakeri tuumainen



- Sekä säteis- että aksiaalikuormiin
- Aksiaalikuormitus yhteen suuntaan
- Tuumamitoitus akselille ja ulkokehälle



### TUOTEKUVAUS

Kartiorullalaakeri soveltuu parhaiten kestäämään säteis- ja aksiaalikuormia. Kuormituskapasiteetti riippuu asennusjärjestelmästä ja laakereiden kosketuskulmasta. Nämä laakerit ovat usein koneistetuilla teräspitimillä ja suurikokoisissa laakereissa on niitatut teräspitimet.

Tässä on esitelty ainoastaan yhdenrivin kartiorullalaakerit. Ota yhteyttä OEM Automatiiciin kysyäksesi lisätietoja kahden tai neljän rivin kartiorullalaakereista.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

### TEKNISEET TIEDOT

|          |           |
|----------|-----------|
| <b>a</b> | 5 mm      |
| <b>B</b> | 17,462 mm |
| <b>C</b> | 15,875 mm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr | 39,5 kN   |
| Paino                                | 0,196 kg  |
| Sisämitta d                          | 28,575 mm |
| Staattinen kantokyky DYN Cr          | 45,5 kN   |
| T                                    | 19,842 mm |
| Ulkomitta D                          | 60,325 mm |
| Voitelu                              | 6700 rpm  |
| Öljy                                 | 8900 rpm  |

