

## NTN-SNR VIISTOKUULALAAKERI, 2-RIVINEN, SUOJATTU

2-rivinen laakeri

5202ZZ

viistokuulalaakeri 2-rivinen suojattu



- Sallii sekä radiaalista että aksiaalista kuormitusta
- Löytyy sekä avoimena että suojattuna laakerina
- Laakerimerkinnät 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33 sarjaan
- Lisäksi on saatavana C3 välyksellä sekä ulkokehässä olevalla lukitusrenkaalla (NR)



### TUOTEKUVAUS

2-rivistä viistokuulalaakeria on saatavana myöskin tiivistettynä. Tiivistysvaihtoehtoina ovat molemminpuolin metallisuojatut (ZZ) ja kumisuojatut (2RS). Suojattujen laakereiden leveys voi muuttua.

Laakeri on suunniteltu kestäämään radiaalisen ja aksiaalisen kuormituksen molempiin suuntiin. Laakeri kestää kohtuullisesti kierroksia.

Laakerimerkinnät 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33-sarjaan.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

### TEKNISET TIEDOT

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>B</b>                                    | 15,9 mm |
| <b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b> | 11,7 kN |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nopeus                      | 13000 rpm |
| Paino                       | 0,07 kg   |
| Sisämitta d                 | 15 mm     |
| Staattinen kantokyky DYN Cr | 7,05 kN   |
| Ulkomitta D                 | 35 mm     |

