

NTN-SNR VIISTOKUULALAAKERI, 2-RIVINEN, SUOJATTU

2-rivinen laakeri

5211-2RS

viistokuulalaakeri 2-rivinen suojattu



- Sallii sekä radiaalista että aksiaalista kuormitusta
- Löytyy sekä avoimena että suojattuna laakerina
- Laakerimerkinnot 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33 sarjaan
- Lisäksi on saatavana C3 välyksellä sekä ulkokehässä olevalla lukitusrenkaalla (NR)



TUOTEKUVAUS

2-rivistä viistokuulalaakeria on saatavana myöskin tiivistettynä. Tiivistysvaihtoehtoina ovat molemminpuolin metallisuojatut (ZZ) ja kumisuojatut (2RS). Suojattujen laakereiden leveys voi muuttua.

Laakeri on suunniteltu kestäämään radiaalisen ja aksiaalisen kuormituksen molempiin suuntiin. Laakeri kestää kohtuullisesti kierroksia.

Laakerimerkinnot 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33-sarjaan.

MUUTA HUOMIOITAVAA

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

TEKNISET TIEDOT

B	33,3 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	59 kN

Nopeus	2800 rpm
Paino	0,88 kg
Sisämitta d	55 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	49,5 kN
Ulkomitta D	100 mm

