



## NTN-SNR PALLOMAINEN RULLALAAKERI, LIERIÖMÄINEN AKSELIKIINNITYS

Hyvä kuormankantokyky

22308EF800  
Pallomainen täyrullalaakeri

- Kestävä
- Hyvä kuormankantokyky
- Tärysovelluksiin



### TUOTEKUVAUS

Seuloja, murskia ja värähteleviä käyttökohteita varten NTN-SNR on suunnitellut EF800-sarjan.

Tässä sarjassa on koneistettu messinkipidin, optimoidut halkaisijatoleranssit ja erikoisväly, minkä ansiosta laakeri kestää koviakin kuormia. EF800 laakerissa on ulkokehässä urat ja voitelureiät.

### Muuta huomioitavaa

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:


- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimiä välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:


- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

### TEKNISET TIEDOT


<b>B</b>	33 mm
<b>Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr</b>	169 kN
<b>Nopeus</b>	5800 rpm
<b>Nopeus</b>	7400 rpm
<b>Paino</b>	1,02 kg
<b>Sisämitta d</b>	40 mm
<b>Staattinen kantokyky DYN Cr</b>	152 kN
<b>Ulkomitta D</b>	90 mm




Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore