



NTN-SNR PALLOMAINEN RULLALAAKERI, KARTIOREIKÄ

Kestää tärykuormitusta

22308EKF800

Pallomaine täyrullalaakeri kartioreikä



- Kiinnitysholkki helpottaa asentamista ja irroittamista
- Kestää tärykuormitusta
- Helppo asentaa ja irroittaa kiristysholkilla
- Merkintä K

TUOTEKUVAUS

Seuloja, murskia ja värähteleviä käyttökohteita varten NTN-SNR on suunnitellut EF800-sarjan.

Tässä sarjassa on koneistettu messinkipidin, optimoidut halkaisijatoleranssit ja erikoisvälys, minkä ansiosta laakeri kestää koviakin kuormia. EF800-laakerissa on ulkokehässä urat ja voitelureiät.

Kartioreikäisen laakerin kiinnitys on helppoa kiristysholkilla tai vetoholkilla.

Helpompi ja nopeampi asennus lyhentää myöskin huoltoseisokkeja.

K - kartioreikäinen laakeri kiristinholkki kiinnitystä varten. Ei sisällä holkkia.

Muuta huomioitavaa

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimiä välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa


HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut


TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija d1	35 mm
B	33 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	169 kN
Kiristysholkki H	H2308
Nopeus	7400 rpm
Paino	1 kg
Sisämitta d	40 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	152 kN


Ulkomitta D	90 mm
Vetoholkki AH	AH2308
Viitteellinen nopeus	5800 rpm




Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore