

NTN-SNR PALLOMAINEN RULLALAAKERI, KARTIOREIKÄ

Kestää tärykuormitusta

22317EKF800

Pallomaine täyrullalaakeri kartioreikä



- Kiinnitysholkki helpottaa asentamista ja irroittamista
- Kestää tärykuormitusta
- Helppo asentaa ja irroittaa kiristysolkilla
- Merkintä K



TUOTEKUVAUS

Seuloja, murskia ja värähteleviä käyttökohteita varten NTN-SNR on suunnitellut EF800-sarjan.

Tässä sarjassa on koneistettu messinkipidin, optimoidut halkaisijatoleranssit ja erikoisvälyys, minkä ansiosta laakeri kestää koviakin kuormia. EF800-laakerissa on ulkokehässä urat ja voitelureiät.

Kartioreikäisen laakerin kiinnitys on helppoa kiristysolkilla tai vetoholkilla.

Helpompi ja nopeampi asennus lyhentää myöskin huoltoseisokkeja.

K - kartioreikäinen laakeri kiristinholkki kiinnitystä varten. Ei sisällä holkkia.

MUUTA HUOMIOITAVAA

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa


HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut


TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija d1	80 mm
B	60 mm


Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	599 kN
Kiristysholkki H	H2317
Nopeus	3600 rpm
Paino	7,16 kg
Sisämitta d	85 mm
Staatinen kantokyky DYN Cr	604 kN
Ulkomitta D	180 mm
Vetoholkki AH	AHX2317
Viitteellinen nopeus	3200 rpm




Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore