

NTN-SNR PALLOMAINEN RULLALAAKERI, KARTIOREIKÄ

Kestää tärykuormitusta

22322EKF800

Pallomaine täyrullalaakeri kartioreikä



- Kiinnitysholkki helpottaa asentamista ja irroittamista
- Kestää tärykuormitusta
- Helppo asentaa ja irroittaa kiristysholkilla
- Merkintä K



TUOTEKUVAUS

Seuloja, murskia ja värähteleviä käyttökohteita varten NTN-SNR on suunnitellut EF800-sarjan.

Tässä sarjassa on koneistettu messinkipidin, optimoidut halkaisijatoleranssit ja erikoisvälyys, minkä ansiosta laakeri kestää koviakin kuormia. EF800-laakerissa on ulkokehässä urat ja voitelureiät.

Kartioreikäisen laakerin kiinnitys on helppoa kiristysholkilla tai vetoholkilla.

Helpompi ja nopeampi asennus lyhentää myöskin huoltoseisokkeja.

K - kartioreikäinen laakeri kiristinholkki kiinnitystä varten. Ei sisällä holkkia.

MUUTA HUOMIOITAVAA

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa


HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut


TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija d1	100 mm
B	80 mm


Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	975 kN
Kiristysholkki H	H2322
Nopeus	2800 rpm
Paino	17,85 kg
Sisämitta d	110 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	972 kN
Ulkomitta D	240 mm
Vetoholkki AH	AHX2322G
Viitteellinen nopeus	2300 rpm




Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore