

## NTN-SNR PALLOMAINEN RULLALAAKERI

Lieriömäinen akselikiinnitys

21310VC3  
Pallomainen rullalaakeri



- Kestävä
- Hyvä kuormankantokyky
- Pidinvaihtoehto erilaisiin käyttökohteisiin. Kuten messinki ja teräs
- C3 ja C4 välisvaihtoehdot myöskin



### TUOTEKUVAUS

NTN-SNR ULTAGE-sarjan rullalaakerit valmistetaan Euroopassa. ULTAGE-sarjan rullalaakereissa etuina ovat mm. suuret kierrosalueet, pitkäikäisyys, vähemmän kitkaa ja alemmat käyttölämpötilat. Kuormankantokyky on 18 % parempi ja käyttöikä jopa 75 % pidempi. Laakeri sallii 0,5° aksiaalisen kulman ja kestää jopa -60 °C...+200 °C asteen lämpötilat oikeaa voiteluainetta käytettäessä.

Vaativiin sovelluksiin, kuten erittäin nopeaan, iskukuormia ja likaisia olosuhteita varten, kannattaa valita messinkipidin. Se vähentää kitkaa ja resonanssia sekä jakaa kuormaa useammalle rullalle ja vierintäelimien kohtaan. Standardi pallomainen rullalaakeri on varustettu voitelu-uralla ulkokehältä.

#### JÄLKIMERKINTÖJÄ NTN-SNR PALLOMAISISSA RULLALAAKEREISSA

- M - Messinkipidin
- W33 – Voitelu-ura ja voitelureikä ulkorenkasssa
- K – Kartioreiällinen laakeri kiristinholkikiinnitystä varten. Ei sisällä holkkia.
- C3/C4 – Laakerin välyksiä

Iskukuormitukseen (murskat jne.) löytyy NTN-SNR EF800-sarja. Sarjassa pidin on messinkiä ja rullalaakeri on sisäisesti vahvistettu kestäämään normaalia suurempaa kuormaa, lämpötiloja ja iskukuormituksia.

### MUUTA HUOMIOITAVAA

RULLALAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA, KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

#### HUOMIOITAVAA RULLALAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

TEKNISET TIEDOT

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| B                                    | 27 mm    |
| Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr | 137 kN   |
| Nopeus                               | 7600 rpm |
| Paino                                | 1,251 kg |
| Sisämitta d                          | 50 mm    |
| Staattinen kantokyky DYN Cr          | 46,1 kN  |
| Ulkomitta D                          | 110 mm   |
| Viitteellinen nopeus                 | 5400 rpm |



Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore