



NTN-SNR PALLOMAINEN RULLALAAKERI

Lieriömäinen akselikiinnitys

24126EAW33C3
Pallomainen rullalaakeri



- Kestävä
- Hyvä kuormankantokyky
- Pidinvaihtoehto erilaisiin käyttökohteisiin. Kuten messinki ja teräs
- C3 ja C4 välisvaihtoehdot myöskin



TUOTEKUVAUS

NTN-SNR ULTAGE-sarjan rullalaakerit valmistetaan Euroopassa. ULTAGE-sarjan rullalaakereissa etuina ovat mm. suuret kierrosalueet, pitkäikäisyys, vähemmän kitkaa ja alemmat käyttölämpötilat. Kuormankantokyky on 18 % parempi ja käyttöikä jopa 75 % pidempi. Laakeri sallii 0,5° aksiaalisen kulman ja kestää jopa -60 °C...+200 °C asteen lämpötilat oikeaa voiteluainetta käytettäessä.

Vaativiin sovelluksiin, kuten erittäin nopeaan, iskukuormia ja likaisia olosuhteita varten, kannattaa valita messinkipidin. Se vähentää kitkaa ja resonanssia sekä jakaa kuormaa useammalle rullalle ja vierintäelimien kohtaan. Standardi pallomainen rullalaakeri on varustettu voitelu-uralla ulkokehältä.

JÄLKIMERKINTÖJÄ NTN-SNR PALLOMAISISSA RULLALAAKEREISSA

- M - Messinkipidin
- W33 – Voitelu-ura ja voitelureikä ulkorenkassaan
- K – Kartioreiällinen laakeri kiristinholkikiinnitystä varten. Ei sisällä holkkia.
- C3/C4 – Laakerin välisvaihto

Iskukuormitukseen (murskat jne.) löytyy NTN-SNR EF800-sarja. Sarjassa pidin on messinkiä ja rullalaakeri on sisäisesti vahvistettu kestäämään normaalia suurempaa kuormaa, lämpötiloja ja iskukuormituksia.

MUUTA HUOMIOITAVAA

RULLALAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA, KOSKA:

- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

HUOMIOITAVAA RULLALAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

TEKNISET TIEDOT

B	80 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	803 kN
Nopeus	2400 rpm
Paino	11,8 kg
Sisämitta d	130 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	1080 kN
Ulkomitta D	210 mm
Viitteellinen nopeus	1800 rpm



Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore