

SLIMLINE

Seinäasennettava jäähdytin 320-1500W
sisäkäyttöön

42740001

Seinäasennettava 1500 W jäähdytin KG4274-230V

- Jäähdytysteho 320-1500W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Syvyys vain 110-145 mm. Pinta- tai uppoasennus.
- Filtriteriton - lähes huoltovapaa
- 820 W lähtien kondenssiveden haihdutus vakiona
- Materiaalina pulverimaalattu teräs tai ruostumaton teräs



TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm Slimline-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 320W - 1,5 kW @ 50 Hz

jäähdyttimistä. Sarja on seinäasenteinen ja syvyydeltään erityisen ohut

- vain 110 mm (320 W- 500W) tai 145 mm (600 W - 1500 W). Slimline jäähdyttimet ovat pystymallisia, joista poikkeuksena 400 W vaakasuoraan asennettava rinnakkaismalli KG4267.

Perusmallit ovat pulverimaalattua terästä väritään RAL 7035 ja syöttöjännite on 230 V 50/60 Hz.

Slimline-sarja on tarkoitettu sisäkäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella +10°C...+50°C. Kotelointiluokka on IP56.

Asettelualue on +20°C...+50°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C.

Jäähdyttimet voidaan asentaa keskuksen pintaan tai uppoasentaa. Slimline jäähdytin on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia.

Pienimmissä SlimLine-sarjan jäähdyttimissä on kondenssiveden poistoletku. 820 W -malleista lähtien vakiona on kondenssiveden haihdutus.

Saatavana on myös 120 VAC ja 400/460 VAC sekä Stainless Steel 304 malleja.

[Linkki Seifertin CalCoolator-laskuriin](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tuotesarja	Slimline
Jäähdytysteho L35L35	1500 W
Jäähdytysteho L35L50	1200 W
Käyttölämpötila-alue	+10°C...+50°C
Asettelualue	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	430 m³/h / 200 m³/h
Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	1200 m³/h / 850 m³/h
Mitat	1550 x 395 x 145 (25) mm
Kompressorityyppi	Kiertomäntäkompressori
Asennus	Pinta- tai uppoasennus
Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs

Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP54
Paino	50 kg

SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	1000 W @ 50 Hz / 1230 W @ 60 Hz
Virta L35L35	4,3 A
Käynnistysvirta	22 A
Max. virta	7 A
Max. teho	1580 W
Jännite	230 V
Sulakekoko	10 A (T)
KytKentä	Riviliitin
Hyväksynnät	EN/IEC cULus

