

SLIMLINE

Seinäasennettava jäähdytin 320-1500W
sisäkäyttöön

42660001

Seinäasennettava 320 W jäähdytin KG4266-230V



- Jäähdytysteho 320-1500W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Syvyys vain 110-145 mm. Pinta- tai uppoasennus.
- Filteritön - lähes huoltovapaa
- 820 W lähtien kondenssiveden haihdutus vakiona
- Materiaalina pulverimaalattu teräs tai ruostumaton teräs

TUOTEKUVAAUS

Seifert SoliTherm **Slimline**-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 320W - 1,5 kW @ 50 Hz jäähdyttimistä. Sarja on seinäasenteinen ja syvyydeltään erityisen ohut

- vain 110 mm (320 W- 500W) tai 145 mm (600 W - 1500 W). Slimline jäähdyttimet ovat pystymallisia, joista poikkeuksena 400 W vaakasuoraan asennettava rinnakkaismalli KG4267.

Perusmallit ovat pulverimaalattua terästä väriltään RAL 7035 ja syöttöjännite on 230 V 50/60 Hz.

Slimline-sarja on tarkoitettu sisäkäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella +10°C...+50°C. Koteloitualue on IP56.

Asettelualue on +20°C...+50°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C.

Jäähdyttimet voidaan asentaa keskuksen pintaan tai uppoasentaa. Slimline jäähdytin on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia.

Pienimmissä SlimLine-sarjan jäähdyttimissä on kondenssiveden poistoletku. 820 W -malleista lähtien vakiona on kondenssiveden haihdutus.

Saatavana on myös 120 VAC ja 400/460 VAC sekä Stainless Steel 304 malleja.

[Linkki Seifertin CalCoolator-laskuriin](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tuotesarja	Slimline
Jäähdytysteho L35L35	320 W
Jäähdytysteho L35L50	140 W
Käyttölämpötila-alue	10°C - 50°C
Asettelualue	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	170 / 125 m ³ /h
Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	250 / 250 m ³ /h
Mitat	520 x 270 x 110 (25) mm
Kompressorityyppi	Kiertomäntäkompressori
Asennus	Pinta-asennus tai uppoasennus
Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs

Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP54
Paino	13 kg

SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	330 W
Virta L35L35	1,6 A
Käynnistysvirta	3,2 A
Max. virta	1,8 A
Jännite	230 V
Sulakekoko	6 A (T)
Kytkenä	Riviliitin
Hyväksynät	EN/IEC cULus

Kylmäaine / GWP-arvo	R 513A / 630
----------------------	--------------

