

SLIMLINE PRO

Seinäasennettava jäähdytin 350- 6200W
sisäkäyttöön

850300001
Seinäasennettava 350 W jäähdytin KG8503-230V

- Jäähdytysteho 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Tyylikäs ulkonäkö
- Toimitetaan ilman filteriä
- IP56
- Vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin



TUOTEKuvaus

Seifert SoliTherm **SlimLine Pro**-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 350W - 6,2 kW @ 50 Hz jäähdyttimistä. Tyylikäs sarja on seinäasenteinen ja syvyydeltään 135 mm - 270 mm. Slimline Pro jäähdyttimet ovat pystymallisia, joista poikkeuksena 550 W vaakasuoraan asennettava rinnakkaismalli KG8505.

Perusmallit ovat mustaa muovia/pulverimaalattua terästä väriiltään RAL 7035 ja syöttöjännitte on 230 V 50/60 Hz.

Slimline Pro-sarja on tarkoitettu sisäkäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella +10°C...+60°C. Kotelointiluokka on IP56.

Asettelualue on +20/25°C...+50°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C

Jäähdyttimet voidaan asentaa keskuksen pintaan tai uppoasentaa. Slimline Pro jäähdytin on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia.

SlimLine Pro-sarjassa on vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin.

Saatavana on myös 120 VAC ja 400/460 VAC sekä Stainless Steel 304 malleja.

[Linkki CalCoolator-laskuriin.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

| | |
|---|--------------------------------|
| Tuotesarja | Slimline Pro |
| Jäähdytysteho L35L35 | 350 W |
| Jäähdytysteho L35L50 | 200 W |
| Käyttölämpötila-alue | 10°C - 55°C |
| Asettelualue | +25°C...+50°C (pre set +35°C) |
| Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto | 200 / 122 m³/h |
| Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto | 408 / 180 m³/h |
| Mitat | 600 x 250 x 135 (45+90) mm |
| Kompressorityyppi | Kiertomäntäkompressori |
| Asennus | Pinta- tai uppoasennus |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Kotelon materiaali | Pulverimaalattu teräs |
| Kotelon väri | Harmaa RAL 7035 |
| Kotelon IP-luokka | IP55 |
| Paino | 13,7 kg |

SÄHKÖISET TIEDOT

| | |
|---------------------|------------------|
| Nimellisteho L35L35 | 310 W |
| Virta L35L35 | 1,5 A |
| Käynnistysvirta | 4 A |
| Max. virta | 1,7 A |
| Jännite | 230 V |
| Sulakekoko | 15 A (T) |
| Hyväksynnät | CE, cRUus, cULus |

| | |
|----------------------|--------------|
| Kylmäaine / GWP-arvo | R 513A / 630 |
| Max. teho | 370 W |

