

## SLIMLINE PRO

Seinäasennettava jäähdytin 350- 6200W  
sisäkäyttöön

850300001  
Seinäasennettava 350 W jäähdytin KG8503-230V

- Jäähdytysteho 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Tyylikäs ulkonäkö
- Toimitetaan ilman filteriä
- IP56
- Vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin



### TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm **SlimLine Pro**-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 350W - 6,2 kW @ 50 Hz jäähdyttimistä. Tyylikäs sarja on seinäasenteinen ja syvyydeltään 135 mm - 270 mm. Slimline Pro jäähdyttimet ovat pystymallisia, joista poikkeuksena 550 W vaakasuoraan asennettava rinnakkaismalli KG8505.

Perusmallit ovat mustaa muovia/pulverimaalattua terästä väriältään RAL 7035 ja syöttöjännitte on 230 V 50/60 Hz.

Slimline Pro-sarja on tarkoitettu sisäkäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella +10°C...+60°C. Kotelointiluokka on IP56.

Asettelualue on +20/25°C...+50°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C

Jäähdyttimet voidaan asentaa keskuksen pintaan tai uppoasentaa. Slimline Pro jäähdytin on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia.

SlimLine Pro-sarjassa on vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin.

Saatavana on myös 120 VAC ja 400/460 VAC sekä Stainless Steel 304 malleja.

[Linkki CalCoolator-laskuriin.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

<b>Tuotesarja</b>	Slimline Pro
<b>Jäähdytysteho L35L35</b>	350 W
<b>Jäähdytysteho L35L50</b>	200 W
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	10°C - 55°C
<b>Asettelualue</b>	+25°C...+50°C ( pre set +35°C)
<b>Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto</b>	200 / 122 m <sup>3</sup> /h
<b>Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto</b>	408 / 180 m <sup>3</sup> /h
<b>Mitat</b>	600 x 250 x 135 (45+90) mm
<b>Kompressorityyppi</b>	Kiertomäntäkompressori
<b>Asennus</b>	Pinta- tai uppoasennus

Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP55
Paino	13,7 kg

## SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	310 W
Virta L35L35	1,5 A
Käynnistysvirta	4 A
Max. virta	1,7 A
Jännite	230 V
Sulakekoko	15 A (T)
Hyväksynnät	CE, cRUus, cULus

12406_Refrigerant / GWP	R 513A / 630
Max. teho	370 W

