

SLIMLINE PRO

Seinäasennettava jäähdytin 350- 6200W
sisäkäyttöön

850600001

Seinäasennettava 670 W jäähdytin KG8506-230V

- Jäähdytysteho 350-6200W -> L35L35, 230 V 50 Hz
- Tyylikäs ulkonäkö
- Toimitetaan ilman filttieriä
- IP56
- Vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin



TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm SlimLine Pro-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 350W - 6,2 kW @ 50 Hz

jäähdyttimistä. Tyylikäs sarja on seinäasenteinen ja syvyydeltään 135 mm - 270 mm. Slimline Pro jäähdyttimet ovat pystymallisia, joista poikkeuksena 550 W vaakasuoraan asennettava rinnakkaismalli KG8505.

Perusmallit ovat mustaa muovia/pulverimaalattua terästä väriältään RAL 7035 ja syöttöjännite on 230 V 50/60 Hz.

Slimline Pro-sarja on tarkoitettu sisäkäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella +10°C...+60°C. Kotelointiluokka on IP56.

Asettelualue on +20/25°C...+50°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C

Jäähdyttimet voidaan asentaa keskuksen pintaan tai uppoasentaa. Slimline Pro jäähdytin on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia.

SlimLine Pro-sarjassa on vakiona sähköinen kondenssiveden haihdutin.

Saatavana on myös 120 VAC ja 400/460 VAC sekä Stainless Steel 304 malleja.

[Linkki CalCoolator-laskuriin.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tuotesarja	Slimline Pro
Jäähdytysteho L35L35	670 W
Jäähdytysteho L35L50	435 W
Käyttölämpötila-alue	10°C - 55°C
Asettelualue	+25°C...+50°C (pre set +35°C)
Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	200 / 122 m³/h
Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	408 / 180 m³/h
Mitat	600 x 250 x135 (45) mm
Kompressorityyppi	Kiertomäntäkompressori
Asennus	Pinta- tai uppoasennus

Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP55
Paino	14 kg

SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	380 W
Virta L35L35	1,9 A
Käynnistysvirta	6 A
Max. virta	2,5 A
Jännite	230 V
Sulakekoko	15 A (T)
Hyväksynnät	CE, cRUus, cULus

12406_Refrigerant / GWP	R 513A / 630
Max. teho	560 W

