

SOLITHERM COMPACT OUTDOOR

Seinäasennettava jäähdytin 290-5800W
ulkokäyttöön

876221201

Seinäasennettava 5800W jäähdytin OC8762-400V-
RAL7035



- Jäähdytysteho 290-5800W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Käyttölämpötila -40°C...+55°C ja IP56
- Integroitu lämmitin ja alumiinifiltteri vakiona
- Modbus-liitäntä optiona
- Kondenssiveden haihdutin vakiona

TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm Compact Outdoor-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 290W - 5,8 kW @ 50 Hz (L35L35) jäähdyttimistä. Mallisto on seinäasenteinen ja jäähdyttimet ovat pystymallisia.

Perusmallit ovat pulverimaalattua terästä väritään RAL 7035 ja syöttöjännite on 230 V 50/60 Hz.

Compact Outdoor-sarja on tarkoitettu ulkokäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella -40°C...+55°C. Koteloitiluokka on IP56. Jäähdytyksen asettelualue on +20°C...+55°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C.

Kaikki mallit ovat pinta-asenteisia. Sarja on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia. Saatavana on myös 120 VAC, 400/460 VAC, Stainless Steel 304 NEMA4X ja Stainless Steel 316 NEMA4X malleja. Pulverimaalatut mallit saa joko lisälämmittimellä tai ilman. Nema 4X malleissa on aina vakiona lisälämmitin (kaikissa Compact Outdoor-malleissa on pieni lämmitin itse jäähdyttimen sulana pitämiseksi).

[Linkki CalCoolator-laskimeen.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tuotesarja	SoliTherm Compact Outdoor
Jäähdytysteho L35L35	5,8 kW @ 50 Hz
Jäähdytysteho L35L50	4,8 kW @ 50 Hz
Käyttölämpötila-alue	-40°C...+55°C
Asettelualue	+20°C...+55°C (pre set +35°C)
Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	1080 m³/h / 935 m³/h
Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	1480 m³/h / 1080 m³/h
Mitat	1135 x 455 x 390 mm

Kompressorityyppi	Kiertömäntäkompressori
Asennus	Pinta-asennus
Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP56
Lämmitin	Integroitu 1500W lämmitin. Asettelualue -40°C...+20°C
Paino	91 kg

SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	3 kW
Virta L35L35	8,9 A
Käynnistysvirta	69 A
Max. virta	9 A
Max. teho	5,7 kW
Jännite	400V
Sulakekoko	3 x 18 A (T)
Hyväksynnät	EN/IEC cULus

