

## SOLITHERM COMPACT OUTDOOR

Seinäasennettava jäähdytin 290-5800W  
ulkokäyttöön

570401201  
Compact Outdoor 290W jäähdytin OC5704-230V



- Jäähdytysteho 290-5800W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Käyttölämpötila -40°C...+55°C ja IP56
- Integroitu lämmitin ja alumiinifilteri vakiona
- Modbus-liitäntä optiona
- Kondenssiveden haihdutin vakiona

### TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm **Compact Outdoor**-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 290W - 5,8 kW @ 50 Hz (L35L35) jäähdyttimistä. Mallisto on seinäasenteinen ja jäähdyttimet ovat pystymallisia.

Perusmallit ovat pulverimaalattua terästä väritään RAL 7035 ja syöttöjännite on 230 V 50/60 Hz. Compact Outdoor-sarja on tarkoitettu ulkokäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella -40°C...+55°C. Kotelointiluokka on IP56.

Jäähdytyksen asettelualue on +20°C...+55°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C.

Kaikki mallit ovat pinta-asenteisia. Sarja on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia. Saatavana on myös 120 VAC, 400/460 VAC, Stainless Steel 304 NEMA4X ja Stainless Steel 316 NEMA4X malleja. Pulverimaalattut mallit saa joko lisälämmittimellä tai ilman. Nema 4X malleissa on aina vakiona lisälämmitin ( kaikissa Compact Outdoor-malleissa on pieni lämmitin itse jäähdyttimen sulana pitämiseksi).

[Linkki CalCoolator-laskimeen.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

<b>Tuotesarja</b>	SoliTherm Compact Outdoor
<b>Jäähdytysteho L35L35</b>	290 W @ 50 Hz
<b>Jäähdytysteho L35L50</b>	250 W @ 50 Hz
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-40°C...+55°C
<b>Asettelualue</b>	+20°C...+55°C ( pre set +35°C)
<b>Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto</b>	85 m <sup>3</sup> /h / 85 m <sup>3</sup> /h
<b>Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto</b>	300 m <sup>3</sup> /h / 136 m <sup>3</sup> /h
<b>Mitat</b>	480 x 250 x 190 mm
<b>Kompressorityyppi</b>	Kiertomäntäkompressori
<b>Asennus</b>	Pinta-asennus
<b>Kotelon materiaali</b>	Pulverimaalattu teräs

<b>Kotelon väri</b>	Harmaa RAL 7035
<b>Kotelon IP-luokka</b>	IP56
<b>Lämmitin</b>	Integroitu 150W lämmitin. Asettelualue -40°...+20C
<b>Paino</b>	16 kg

## SÄHKÖISET TIEDOT

<b>Nimellisteho L35L35</b>	290 W
<b>Virta L35L35</b>	1,5 A
<b>Käynnistysvirta</b>	5 A
<b>Max. virta</b>	1,5 A
<b>Max. teho</b>	340 W
<b>Jännite</b>	230 V
<b>Sulakekoko</b>	3 A (T)
<b>Hyväksynnät</b>	EN/IEC cULus

