

HYDRA-CELL KALVOPUMPUT P600

Annostelupumppu

P600MSETTB07C
Kalvopumppu P600



- Virtaus 15 - 3300 l/h
- Paine max. 70 bar
- Muovi- ja metallirakenne
- Tiivisteetön rakenne

TUOTEKUVAUS

Hydra-Cell Metering Solutions P600 -pumpeissa käytetään kolmea kalvoa yhdessä pumppupäässä. Tämän ainutlaatuisen rakenteen ansiosta Hydra-Cell tuottaa käytännössä "pulsittoman" virtauksen ilman että, on tarvetta käyttää kalliita pulsaationvaimentimia.

TEKNISET TIEDOT

1098_Particle size (mm)	Max. 0,8mm
Akselimitta	Ontto akseli 19 mm
Hydrauliöljyn määrä	3,1 l
Jousipidikkeen materiaali	Hastelloy C
Kalvon materiaali	EPDM
Liitännän sisääntulo	BSPT 1 1/2"
Liitännän ulostulo	BSPT 1"
Max. järjestelmän paine	17 bar
Max. käyttölämpötila	120 °C
Max. paine	69 bar
Max. virtaus	1120 l/h
Max. viskositeetti	4000 cP
Paino	66 kg
Pohjalevyn materiaali	Epoksi-lakattua terästä
Pumpun materiaali	SS 316L
Pyörimissuunta	Valinnainen
Venttiilien materiaali	Hastelloy C
Venttiilin istukan materiaali	Hastelloy C

