

DIMENSION X TEHOLÄHDE 20 A

48 V DC, 20 A, semi-reguloitu

XT40.481

Teholähde 3x400 V AC/48 V DC, 20 A, semi-reguloitu

- Leveys 96 mm
- Hyötysuhde 96%
- 125 % power boost
- Sopii esim. moottorikäyttöihin



TUOTEKUVAUS

Pulsin Dimension X-sarja on kokonaan uuden tyyppinen, "semi-reguloitu", tehrolähdesarja. Sen etuja ovat keveys, erittäin pieni koko, jopa 96 % hyötysuhde sekä edullinen hinta. 15 s ajan saadaan 25 A ja 100 ms 90 A. X-sarja poikkeaa hakkuriteholähteistä siten, että esim. tulojännitealue on kapea ja lähtöjännite on kiinteä. 48 V -mallissa ripple on 2,5 V, joten se soveltuu esim. moottorikäyttöihin. X-sarjan tehrolähteillä on erittäin pieni syöksyvirta ja aktiivinen transientisuodatin. Keltainen LED etulevyssä kertoo vaiheen puuttumisesta, ylikuumenemisesta tai ylikuormituksesta. Jos kuormitusrajat ylitetään, niin tehrolähde kytkeytyy pois päältä.

TEKNISET TIEDOT

SISÄÄNTULO

Vaiheiden määrä	3
Syöttöjännite AC	400 V
Min. syöttöjännite AC	360 V AC
Max. syöttöjännite AC	440 V AC
Syöksyvirta 400 V AC, tyypillinen	4 A
Tehokerroin 400 V AC täydellä kuormalla, tyypillinen	0,93
Verkon taajuus	50-60 ±6 %
Ensiösulake	6-20 A (B-tyyppi) tai 3-20 A (C-tyyppi). Ilman etusulaketta max. 16 A -järjestelmässä (15 A UL)
Virrankulutus 400 V AC	1,65 A
Syöttövirran tyyppi	AC-DC

ULOSTULO

Ulostulojännite	48 V DC
Min. ulostulojännite	48 V DC
Max. ulostulojännite	48 V DC
Ulostulovirta	20 A
Teho	960 W
Tehoreservi	125% (25 A) tehoreservi 15 s ajan
Tehonlasku +60 °C...+70 °C	24 W/°C
Max. Ripple	300 mV pp
Syöttöjänniteregulointi	±2 %
Kuormaregulointi	<1600 mV (0-20-0 A)
Min. lämpötila ilman tehonlaskua	-25 °C
Max. lämpötila ilman tehonlaskua	60 °C

HYÖTYSUHDE/ELINIKÄ/MTBF

Hyötysuhde 400 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	96 %
Elinikä 400 V AC, täydellä kuormalla +40 °C	77000 h
MTBF (IEC 61709) täydellä kuormalla 400 V AC, +40 °C	541000 h

MITAT

Leveys	96 mm
Korkeus	124 mm
Syvyys	159 mm
Paino	1,4 kg

LIITTIMET

Liitäntä	Syöttö: Monisäikeinen max. 4 mm², yksisäikeinen max. 6 mm², Ulostulo: Monisäikeinen max. 10 mm², yksisäikeinen max. 16 mm²
----------	--

MUUTA

Sarja	Dimension X
Standardit	Selv: EN60950-1, Pelv: EN60204-1, EN50178, IEC62103, IEC60364-4-41
Hyväksynnät	CB, CE, CSA, UL
Kotelon materiaali	Alumiini
Rinnankytkentä	Ei sallittu
Sarjakytkentä	Kyllä, max. 150 V DC

Hold-up time 400 V AC, täydellä kuormalla, tyypillinen	3 ms
IP-luokka	IP20
PFC (EN61000-3-2)	Kyllä, aktiivinen PFC
Transienttisuodatin	Kyllä, VDE0160 (1300 V, 1,3 ms)
Aktiivinen transienttisuodatin	Kyllä




Fig. 9-1 Efficiency vs. output current




Fig. 5-1 Output voltage vs. input voltage and input current




Fig. 15-1 Output current vs. ambient temp.,





Fig. 9-2 Losses vs. output current

25. COMPARISON BETWEEN THE XT40, A TRANSFORMER AND A TRADITIONAL SWITCHED-MODE POWER SUPPLY

	XT40 Semi-regulated power supply	Traditional switched-mode power supply	Transformer power supply
Input voltage range	+	++	-
Inrush current surge	++	+	-
Hold-up time	-	+	-
Phase-loss operation	-	+	-
Efficiency	+++	++	-
Output voltage regulation	+	++	-
Output adjustment range	-	++	-
Ripple & noise voltage	-	++	-
Error diagnostics	++	++	-
Harmonic distortion (PFC)	+	+	-
EMC	++	++	+
Size of installation	++	++	-
Size	+++	++	-
Weight	+++	+	-

Fig. 22-2 Side view




Fig. 22-1 Front view






Fig. 5-1 Output voltage vs. input voltage and input current




Fig. 15-1 Output current vs. ambient temp.,




Fig. 9-1 Efficiency vs. output current





Fig. 9-2 Losses vs. output current



25. COMPARISON BETWEEN THE XT40, A TRANSFORMER AND A TRADITIONAL SWITCHED-MODE POWER SUPPLY

	XT40 Semi-regulated power supply	Traditional switched-mode power supply	Transformer power supply
Input voltage range	+	++	-
Inrush current surge	++	+	-
Hold-up time	-	+	-
Phase-loss operation	-	+	-
Efficiency	+++	++	-
Output voltage regulation	+	++	-
Output adjustment range	-	++	-
Ripple & noise voltage	-	++	-
Error diagnostics	++	++	-
Harmonic distortion (THD)	+	+	-
EMC	++	++	+
Size of installation	++	++	-
Size	+++	++	-
Weight	+++	+	-

+++...very, very good ++...very good +...good -...poor




Fig. 22-1 Front view




Fig. 22-2 Side view

