

ER-SARJA SOLENOIDI

Lineaarisolenoidi

ER30/CT
Solenoidi

- AC ja DC jännitteet
- 5-20mm isku
- Räätlöinti mahdollista



TUOTEKUVAUS

ER sarjan lineaarisolenoidissa liike on toteutettu elektromagneettisesti


Männän paluu alkupisteeseen toteutetaan ulkoisella voimalla tai jousella. Tälle tuotteelle on saatavilla useita eri räätlöintivaihtoehtoja, muun muassa männän pää voidaan työstää asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B (130°C)
IP-luokka	IP00
Iskun pituus	8 mm
Kokonaispaino	147 g
Max. jännite AC	230 V
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite AC	110 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	8 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	50 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	30 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	20 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	120 W
Palautusjousi	Kyllä
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	2,8 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	11,3 N

Voima iskun alussa 25% käyttösykli	7,7 N
Voima iskun alussa 40% käyttösykli	5,5 N
Voima iskun alussa 5% käyttösykli	19,7 N
Voima iskun lopussa 100% käyttösykli	7,6 N
Voima iskun lopussa 15% käyttösykli	21,4 N
Voima iskun lopussa 25% käyttösykli	13,7 N
Voima iskun lopussa 40% käyttösykli	11,9 N
Voima iskun lopussa 5% käyttösykli	34,9 N

Force stroke curve



Calculation of the effective force: see pages 1 and 10

Duty-cycle	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC										VDC		VAC	
ED%	6	12	24	48	100	125	205	110	230		Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	x	o	o	3	200	24	230	
40%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5	230	50	230	
25%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6	230	75	230	
15%	o	o	o	o	o	o	o	x	o	6	230	125	230	
5%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	230	x	x	

Layout: o = Available ; x = Unavailable

Solenoid under voltage

