

ER-SARJA SOLENOIDI

Lineaarisolenoidi

ER48/T
Solenoidi

- AC ja DC jännitteet
- 5-20mm isku
- Räätlöinti mahdollista



TUOTEKUVAUS

ER sarjan lineaarisolenoidissa liike on toteutettu elektromagneettisesti

Männän paluu alkupisteeseen toteutetaan ulkoisella voimalla tai jousella. Tälle tuotteelle on saatavilla useita eri räätlöintivaihtoehtoja, muun muassa männän pää voidaan työstää asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B (130°C)
IP-luokka	IP00
Iskun pituus	8 mm
Kokonaispaino	292 g
Max. jännite AC	230 V
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite AC	110 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	15 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	89 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	54 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	35 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	271 W
Palautusjousi	Ei
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	9,1 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	32,5 N

