

ECH-SARJA SOLENOIDI

AC- ja DC-jännitteillä

ECH65-15
Solenoidi

- AC ja DC jännitteet
- 10-40mm isku
- Räätlöinti mahdollista
- IP65



TUOTEKUVAUS

ECH sarjan lineaarisolenoidissa männän liike on toteutettu elektromagneettisesti tarvittavan iskun verran. Männän paluu alkupisteeseen toteutetaan ulkoisella voimalla tai jousella. IP65 suojaluokka on saatavilla tälle mallille. Tälle tuotteelle on saatavilla useita eri räätlöintivaihtoehtoja, muun muassa männän pää voidaan työstää asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B(130°C)
IP suojausluokka liittimelle	IP65
IP suojausluokka solenoidille	IP40
Iskun pituus	15 mm
Jännitetyyppi	AC, DC
Kokonaispaino	1700 g
Max. jännite AC	230 V
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite AC	110 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	30 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	185 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	110 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	75 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	545 W
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	46 N

