

ECM-SARJA SOLENOIDI

DC-jännitteellä

ECM13-10/T
Solenoidi

- DC jännite
- 3-12mm isku
- Räätlöinti mahdollista



TUOTEKUVAUS

ECR sarjan solenoidit ovat kaksisuuntaisia. Mäntä pidetään paikallaan jännitteellä. Tämän tyyppinen solenoidi on käytännöllinen sovelluksissa, joissa voiman pitää olla sama veto -ja työntöliikkeessä.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B (130°C)
IP-luokka	IP30
Iskun pituus	10 mm
Jännitetyyppi	DC
Kokonaispaino	40 g
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	3,3 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	26 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	16 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	10 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	80 W
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	0,15 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	0,7 N
Voima iskun alussa 25% käyttösykli	0,4 N
Voima iskun alussa 40% käyttösykli	0,3 N

