

ECR-SARJA SOLENOIDI

Tuplakäämityksellä

ECR65-15
Solenoidi

- DC jännite
- 7-25mm isku
- Räätelöinti mahdollista



TUOTEKUVAUS

ECR Solenoidissa on tuplakäämitys. Kun jännitettä syötetään joko käämiin 1 tai 2, tapahtuu lineaariliike kyseisen käämin suuntaan. Solenoidi pysyy päätyasennoissaan, niin kauan kuin virtaa syötetään. Iskunpituudet tälle mallille saadaan standardina 7-25mm välillä ja voimaa löytyy jopa 837N. Voimat kumpaankin käämiin on myös mahdollista räätälöidä.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B(130°C)
IP-luokka	IP40
Iskun pituus	15 mm
Jännitetyyppi	DC
Kokonaispaino	3300 g
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	30 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	185 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	110 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	75 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	545 W
Palautusjousi	Ei
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	46 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	118 N
Voima iskun alussa 25% käyttösykli	91 N

