

FL1103P

3-vaihe 110mm hybridiaskelmoottori

FL1103P170-01

Hybridiaskelmoottori



- Hiljainen ja tasainen käynti
- Optiona vaihde, enkodei ja jarru



TUOTEKUVAUS

Fullingin 3-vaiheinen hybridiaskelmoottori askelkulmalla 1,2 ° antaa tarkemman ja monissa tapauksissa sujuvamman toiminnan kuin tavallisempi 2-vaiheinen moottori. Räättälöity käämi ja akseli ovat yleisiä ratkaisuja.

Yleisiä käyttöalueita ovat ilmanvaihtolaitteet, lääketieteelliset laitteet jne.

TEKNISEET TIEDOT

Akselin halkaisija	19 mm
Aksiaalivoima	110 N
Askelkulma	1,2 °
Eristevastus	100 MΩ
Eristysluokka	B
Etulaippa	110x110 mm
Hitausmomentti	10500 g.cm ²
Induktanssi	18 mH
Integroitu ohjaus	NIE
IP-luokka	IP30
Kaapelien määrä	4 kpl
Kaapelin pituus	300 mm
Koko	NEMA 42

Paino	8 kg
Pitomomentti	13,92
Pituus	173 mm
Radiaalivoima	330 N
Vaiheiden määrä	3
Vaihevirta	4,1 A
Vastus	1,96 Ω
Ympäristön lämpötila	od -20°C do +50°C