

## FL42STH

2-vaihe 42 mm(Nema17) Hybridiaskelmoottori

FL42STH47-1684A  
Hybridiaskelmoottori



- Pitkä käyttöikä
- Liitettävissä encoderi
- Hiljainen



### TUOTEKUVAUS

Hybridimoottorieita on saatavana vakiona Nema-standardin mukaisilla laipoilla. Suurin osa mitoista on alun perin tuuma mittoja. Tyypillisiä sovelluksia ovat tulostimet, lääketieteelliset analyysivälineet, radiotukiasemat, teollisuusautomaatio jne.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Akselin halkaisija | 5 mm                 |
| Aksiaalivoima      | 10 N                 |
| Askelkulma         | 1,8 °                |
| Eristevastus       | 100 MΩ               |
| Eristysluokka      | B                    |
| Etulaippa          | 42x42 mm             |
| Hitausmomentti     | 68 g.cm <sup>2</sup> |
| Induktanssi        | 2,8 mH               |
| Integroitu ohjaus  | NIE                  |
| IP-luokka          | IP30                 |
| Kaapelien määrä    | 4 kpl                |
| Kaapelin pituus    | 300 mm               |
| Koko               | NEMA 17              |
| Paino              | 0,35 kg              |
| Pitomomentti       | 0,44                 |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Pituus               | 47,5 mm           |
| Radiaalivoima        | 28 N              |
| Vaiheiden määrä      | 2                 |
| Vaihevirta           | 1,68 A            |
| Vastus               | 1,65 $\Omega$     |
| Ympäristön lämpötila | od -20°C do +50°C |

